

FICHA TÉCNICA
DATASHEET




CONJUNTO 41



CONJUNTO 41

ELEMENTO DE AMARRE

LANYARD



Descripción

Description

El conjunto mod. 41 constituye un componente indispensable para formar un sistema anticaídas seguro. Está concebido para unirse a un arnés anticaídas y para trabajar evitando el riesgo de caída en cada momento.

The kit mod. 41 is an indispensable element for a safe fall arrest system able to support the most demanding work situations, ensuring perfect protection at all times.

Características

Characteristics

Está constituido por una cuerda de poliamida torcida de tres cabos con un diámetro de 14 mm y una gran resistencia a la tracción. Posee un filamento rojo que ejerce la función de testigo de desgaste.

The anchoring rope is a three-strand twisted polyamide rope of diameter 14 mm and high tensile strength and contains a red wear indicator.

2 conectores mod. 32: Conector direccional de acero. Bloqueo de seguridad automático. Carga de rotura mínima: 22 kN. Diámetro abertura: 18 mm.

2 connectors mod. 32: Steel directional connector. Automatic threaded locking system. Used for anchoring or to connect in structures. MBL: 22 kN. 18 mm opening.

Disponible en tres medidas: 1m, 1,5m y 2m.

Length available: 1m, 1.5m and 2m.

Carga de rotura mínima: 22kN.

MBL: 22kN.

La vida útil teórica del equipo es de 10 años a partir de la fecha de fabricación y 5 años a partir del primer uso.

The lifetime estimated of this product is 10 years and 5 years after the first use.

Peso: 0,672 kg.

Weight: 0,672 kg.



Conector mod. 32
Connector mod. 32

◆ 22 kN  18 mm