

CONJUNTO
40

ELEMENTO DE AMARRE
LANYARD



CONJUNTO 40 ELEMENTO DE AMARRE LANYARD



Descripción Description

El conjunto mod. 40 constituye un componente indispensable para formar un sistema anticaídas seguro. Está concebido para unirse a un arnés anticaídas y para trabajar evitando el riesgo de caída en cada momento.

The anchoring rope Climax kit mod. 40 is an essential component for a safe fall protection system. It can form part of a retaining/securing system, or as a component of a fall-arrest system, only if this is used in combination with a energy absorber.

Características Characteristics

Está constituido por una cuerda de poliamida torcida de tres cabos con un diámetro de 14 mm y una gran resistencia a la tracción. Posee un filamento rojo que ejerce la función de testigo de desgaste.

The anchoring rope is a three-strand twisted polyamide rope of diameter 14 mm and high tensile strength and contains a red wear indicator.

1 conector mod. 32: Conector direccional de acero. Bloqueo de seguridad automático. Carga de rotura mínima: 22 kN. Diámetro abertura: 18 mm.

1 connector mod. 32: Steel directional connector. Automatic threaded locking system. Used for anchoring or to connect in structures. MBL: 22 kN. 18 mm opening.

1 conector mod. 31: Conector direccional de acero. Bloqueo de seguridad automático. Utilizados para conectarlos a las estructuras de gran diámetro. Carga de rotura mínima: 22kN. Diámetro de abertura: 54 mm.

1 connector mod. 31: Directional steel connector with an automatic jocking system. Appropriate for connection to large diameter structures. MBL: 22kN. 54 mm opening.

Disponibles en tres medidas: 1m, 1,5m y 2m.

Length available: 1m, 1.5m and 2m.

Carga de rotura mínima: 22kN.


MBL: 22kN.

La vida útil teórica del equipo es de 10 años a partir de la fecha de fabricación y 5 años a partir del primer uso.

The lifetime estimated of this product is 10 years and 5 years after the first use.

Peso: 0,950 kg.

Weight: 0,950 kg.

Conector mod. 31
Connector mod. 31
◆ 22 kN  54 mm



Conector mod. 32
Connector mod. 32
◆ 22 kN  18 mm

